

Upute za pripremu datoteka za tisak

Upute za pripremu podataka za tisak

Kako bismo osigurali nesmetanu obradu i optimalnu kvalitetu tiska, molimo vas da se pri pripremi i slanju datoteka pridržavate sljedećih smjernica.

Priprema PDF datoteka

- Datoteke je potrebno dostaviti kao PDF dokumente visoke kvalitete, pripremljene za tisak, u CMYK kolor profilu. Profil treba biti Fogra 51 za premazane ili Fogra 52 za nepremazane papire. Prema potrebi mogu se koristiti i Pantone / spot boje.
- Svi fontovi koji se koriste u dokumentu moraju biti ugrađeni u PDF datoteku.
- Potrebno je dodati 3 mm napusta sa svih strana.
- Oznake reza trebaju biti postavljene 3 mm izvan konačnog formata. Sve ostale tiskarske oznake, poput registarskih oznaka i kontrolnih traka boja, trebaju biti isključene.
- Crni tekst treba biti definiran kao 100% Black (K), a ne kao kombinacija CMYK boja.
- Preporučamo da sve stranice dostavite kao jednu cjelinu PDF datoteke te da ih ne šaljete kao otvorene dvostrane stranice (spreads).
- Preporučena efektivna rezolucija slika je 300 dpi, ne manja od 225 dpi.

Posebne dorade

- Elemente namijenjene za štancanje, lakiranje, tisak foliju, slijepi tisak ili utiskivanje preporučamo pripremiti kao jasno definiranu Pantone spot boju postavljenu u modu pretiska .
- Elemente za posebne dorade preporučamo dostaviti kao zasebnu PDF datoteku, jasno označenu prema vrsti dorade.

Upravljanje bojama i probni otisci

U skladu s našim Fogra PSO certifikatom i normom ISO 12647-2, za projekte kod kojih je boja precizne reprodukcije posebno važna, možemo izraditi ugovorne probne otiske.

- Fogra 51 za premazne papire
- Fogra 52 za nepremazne papire